



SUORITUSTASOILMOITUS
LIITE III asetus (EU) N:o 305/2011

Tuotteen nimi: CM 90 EasyFlex PLUS
Nro 00054

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **EN 12004-C2TE S1**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero : Ks. Tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Parannettu joustava valumaton sementtiliima, jonka avointa aikaa on pidennetty

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Henkel AG & Co. KgaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Duesseldorf

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoan kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei relevantti

...

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systemi 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Testilaboratorio **MPA NRV, NB 0432**

suoritti testit järjestelmän systemi 3:n mukaisesti ja antoi sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä, tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen ja testiraportin.

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei relevantti

9. Ilmoitetut suoritusasteot

Taulukkoa koskeva huomautus:

1. Sarake 1 sisältää luettelon perusominaisuuksista, siten kuin ne määritetään yhtä tai useampaa edellä 3 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä;
 2. Sarake 2 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua 6 artiklan vaatimukset täyttävää perusominaisuutta kohti ilmoitetun suoritustason, ilmaistuna tasoittain, luokittain tai kuvauksittain, joka liittyy vastaavaan perusominaisuuteen. Sarakkeeseen merkitään lyhenne "NPD" (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty), kun suoritustasoa ei ilmoiteta;
 3. Sarake 3 sisältää kutakin sarakkeessa 1 luetteloitua perusominaisuutta kohden:
 - a) vastaavan yhdenmukaistetun standardin päivätyn viitteen ja tarvittaessa käytetyn teknisen erityisasiakirjan tai asianmukaisen teknisen asiakirjan viitenumeron;
 - tai
 - b) vastaavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan päivätyn viitteen, mikäli se on saatavilla, ja käytetyn eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumeron.
- Perusominaisuudet (ks. huomautus 1) | Suoritustaso (ks. huomautus 2) |
Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit (ks. huomautus 3) |


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Sidoslujuus		EN 12004:2007+A1:2012
Vetolujuus alussa	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Sidoslujuus rasiitettuna		
Vetolujuus vesirasituksen jälkeen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Vetolujuus lämpövanhennuksen jälkeen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Vetolujuus jäädytys-sulatussyklien jälkeen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Parannettu avoin aika:n Vetolujuus vähintään 30min kuluttua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Valuma	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
Joustava liima: Poikittainen muodonmuutos	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$ < 5mm	
Reaktio tulen kanssa	Luokka E	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	ks KTT	


Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

Ei sovelleta

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Jörg Schad
QC Manager


Stephan Auer
Head R&D Tiling

Düsseldorf, 07. June 2013
(paikka ja päivämäärä) (allekirjoitus)