

Lattiamailma 4.11.2016 Lattianpäällysteiden alusmateriaalien valintataulukko. korvaa 2.9.2016 taulukon											
Aluskatemateriaalit: Tuplex (22dB) Pepi (18dB) Ideo HDA (23dB) Pintamateriaalit:	Alustan tasaisuus: Valmistajan suositus . Ja Sisäryl 2013 ohje Luokka 1 = 2mm Luokka 2 = 3mm	I-kerros, maavarainen betonilattia, kiviainepinta	I-kerros, koolinki-alapohja, lastulevy tai vaneripinta	I-kerros, koolinki-alapohja, lankkulattia	II-kerros, betonivälipohja, kiviainepinta	II-kerros, koolinki-välipohja, lastulevy tai vaneripinta	II-kerros, koolinki-välipohja, lankkulattia	Vanha alustaan liimattu muovimatto.	Vanha kelluva /uiva pintamateriaali	Vanha Mosaiikkiparketti	Klinkkeri ja kivi lattiat
Joustovinyylimatot: Ideo Tex, Ideo 370, Ideo Pro		Ei aluskatetta	Ei aluskatetta		Ei aluskatetta	Ei aluskatetta		Ensisijaisesti poistettava. Ei aluskatetta.	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ei aluskatetta.	Pintatasoitus. Ei aluskatetta.
Vinyylilankku: Pure Click PureLoc Pro Scala Connect 55 Ideo		Pölynsidonta R766, tarvittaessa pintatasoitus XXL tai DX tasoitteella. Ei aluskatetta.	Ei aluskatetta	Ei aluskatetta. Vinyylin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Ideo HDA, Pölynsidonta R766, tarvittaessa pintatasoitus XXL tai DX tasoitteella .	Ideo HDA tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Ideo HDA , mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää. Vinyylin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Ei aluskatetta	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ideo HDA , mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Ei aluskatetta
Laminaatit: Villeroy&Boch, Rooms, Standart 7, Colorama Perfect Advance	3mm/2m	Tuplex	Tuplex, tai Pepi	Tuplex tai Pepi. Laminaatin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Tuplex	Tuplex tai Pepi	Tuplex tai Pepi	Pepi tai Ideo HDA	Poistettava	Tuplex	Tuplex
Vinyylikorke: Decolife (16 dB)	3mm/2m	Höyrysulkuvuovi	Ei aluskatetta. Tai Tuplex	Ei aluskatetta. Tai Tuplex	Höyrysulkuvuovi, Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Ei aluskatetta	Poistettava	Ei aluskatetta	Höyrysulkuvuovi
Hydrocork (16 dB)	3mm/2m	Ei aluskatetta	Ei aluskatetta	Ei aluskatetta. Hydrocork asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Ei aluskatetta.	Ei aluskatetta.	Ei aluskatetta. HydroCork asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Pesu , Ei aluskatetta.	Poistettava	Ei aluskatetta	Ei aluskatetta
Parketit: Polarwood, Parla, Kährs	3mm/2m	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Poistettava	Tuplex	Tuplex
TARKASTA RAKENTEET JA RATKAISUT AINA PAIKAN PÄÄLLÄ. TÄMÄ VALINTATAULUKKO ON VIITTEELLINEN.											