

FIN

Ennen kuin aloitetaan asennustyö, pyydämme huolellisesti tutustumaan alla oleviin PARKETIN ASENNUSOHJEISIIN!

Mikäli talo on uusi, huoneita on tuuletettava ja lämmitettävä vähintään yhden kuukauden ajan ennen parketin asennusta rakennuskosteuden vähentämiseksi. **Lämpötilassa 14-23°C, suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 40-60% sekä asennuksen aikana että sen jälkeen!**

Lautaparketti **ESTA PARKET** asennetaan "uivaksi" lattiaksi. Tämä asennustapa ei vaadi erikoisosaamista eikä vie paljoakaan aikaa.

Parkettilaudat tulee asentaa kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle. Ennakkoon varmistettava (esimerkiksi suoralla rimalla) alustan suoruus. Jos poikkeama on enemmän kuin 2-3 mm kahden metrin (2 m) matkalla, silloin alusta on ehdottomasti suoristettava.

Tärkeää on myös tarkistaa aluslattian kosteuspuiteisuus. Betonialustan kosteus ei saa ylittää 2 CM%, puualustan 8 CM% eikä vettä hylkivän alustan 0,5 CM%.

Ennen asennusta parkettipakkaukset on säilytettävä vaakasuorassa asennossa vähintään 48 tuntia siinä tilassa, jossa parketti tullaan asentamaan. Kun aloitat asennustyön, avaa paketit ja valikoi sävyltään ja kuvioltaan sopivat parkettilaudat niin, että asennetun parkettilattian kokonaisvaikutelma on mahdollisimman hyvä.

ESTA PARKETin asennuksessa tarvitset:

Vasara, puukapula ja lyöntirauta, mittanauha, pienihampainen käsi- tai sähkösaaha, asennuskiilat.

Parkettia asentaessa tulee ottaa huomioon, ettei lattian kokonaispinta-ala liikuntarakoineen olisi yli 50 m² (n. 8 m lautojen pituussuuntaan ja 7 m leveysuuntaan). Pinta-alaltaan suuremmissa tiloissa on syytä tehdä ylimääräinen liikuntasäily. Kengänkopina, joka syntyy parketilla kävellessä, on puisten parkettilattioiden erikoispiirre, joten se ei ole peruste reklamaation esittämiseen.

Väri- ja kuviovaihtelut ovat puun luontaisia ominaisuuksia, eikä niitä hyväksytä reklamaation esittämisen perusteeksi. Lautaparkettia ei saa varastoida lämmittämättömiin ja kosteisiin (kylpyhuoneet, WC-tilat) tiloihin tai ulkotiloihin. Parkettilaudat on tarkistettava ennen asennuksen aloittamista mahdollisten virheiden toteamiseksi. Jos viallisia lautoja on asennettu lattiaan, niistä ei voi esittää reklamaatiota. Niistä laudoista, joissa on havaittu virheitä ennen asennusta, voidaan esittää reklamaatio. Reklamaatio tulee esittää parketin myyjälle.

Parketin asennus lattialämmitysjärjestelmän päälle

Ennen parketin asennusta, lattialämmityksen pitää olla kytkettynä hyvissä ajoin. Niin, että perusta on lämmin. Lämmittämisprosessi aloitetaan niin, että järjestelmän työlämpötilaa nostetaan vähitellen 20 -asteesta 50 -asteeseen ensimmäisten neljän päivän aikana (10 /vrk), minkä jälkeen ylläpidetään järjestelmän maksimilämpötilaa 11 päivän ajan. 16. ja 18. päivien välisenä aikana lämpötila lasketaan 50 -asteesta 20 -asteeseen (10 /vrk), minkä jälkeen järjestelmä pidetään kytkettynä tässä tilassa prosessin 23. päivään asti. 23. ja 27. päivien välisenä aikana toistetaan lämpötilan nosto 20 -asteesta maksimilämpötilaan, ja 28. ja 30. päivien välisenä aikana lämpötila lasketaan vähitellen 50 -asteesta 20 -asteeseen. Prosessin 19. päivänä on välttämätöntä tehdä perustan kosteuspuiteisuuden kontrollimittaus, jolloin kosteuspuiteisuus ei saa ylittää vaadittua tasoa.

Huolehtikaa siitä, ettei lattian pintalämpötila milloinkaan ylitä 27, ja että sisälämpötila olisi aina välillä 14-23°C

Parketin puhdistus

Välttää hiekan ja lian pääsy lattiallenne, pitämällä kynnyksmattoa ulko-ovella. Poistakaa lika ja hiekka imuroimalla tai lakaisemalla. Perusteellisessa siivouksessa käytetään kosteaa (ei märkää!) riepua. Veteen voi hiukan lisätä pesuainetta. Erikoispuhdistusaineita lakatuille ja öljypintaisille puulattioille voi hankkia alan liikkeistä. Älkää koskaan käytäkö liikaa vettä puisten parkettilattioita pestessä. Emme suosittele vahan käyttöä lakattujen lattioiden hoidossa.

Lattian suojaaminen naarmuilta

Puisten lattioiden suurimmat viholliset ovat vesi ja hiekka. Suojellakseen niiden aiheuttamista vaurioista suosittelemme, että ulko-oven molemmin puolin käytettäisiin ovimattoja. Huonekalujen ja muiden lattialla seisovien esineiden jalkojen alle suosittelemme liimaamaan huopapalaset (joita ei missään tapauksessa saa naulata kiinni). Konttorihuonekalujen, kuten pyörillä varustettujen työtuolien alla, on käytettävä esim. roll-stop – tyyppisiä irtomattoja. Poistakaa lattialtanne välittömästi hiekka, lika ja valunut neste. Muistakaa, että korkokengät voivat vaurioittaa lattianne.

Tahrannoitus

Älkää unohtako, että tuoreen tahrannoituksen poisto on aina huomattavasti helpompaa. Käytäkää seuraavia aineita tahrannoitukseen:

Hedelmät ja marjat, mehu, maito, kerma, miedot alkoholijuomat, olut, viina, kahvi, tee, virtsa – Puhdistusaineliuos / Suklaa, rasva, voi, kenkien kiillotus-voide, terva, kengänjäljet, noki – Tärpätti / Tussi, merkintäkynä, kuulakärki-kynä, muste, huulipuna – Metyylialkoholi / Veri - Kylmä vesi

Takuuehdot

Lain mukaan tulevan takuun lisäksi **Technomar & Adrem Ltd.** antaa takuun **ESTA PARKET** - merkiselle parketille, jos seuraavia ehtoja noudatetaan.

1. Takuuaika ja takuun laajuus

Technomar & Adrem Ltd. takaa, että takuehtoja noudattamalla ESTA PARKET - merkinne parketti pysyy käyttökunnossa vähintään 20 vuotta hankintapäivästä alkaen. Takuu on voimassa, jos ESTA PARKET - merkistä parkettia käytetään poikkeuksetta yksityisasunnoissa, joissa on normaali kulutuskuormitus ja normaalit asuinolosuhteet (huonelämpötila 14...23°C ilman suhteellisen kosteuden ollessa 40...60 RH%). Tämä takuu ei koske sellaista parkettia, joka on asennettu kosteisiin tiloihin. Poikkeuksia, jotka eivät kuulu takuun piiriin, ovat optiset puutteet, kuten esimerkiksi värisävyjen ero, liitososat, painaumat, ilmastomuutoksista johtuvat muodonmuutokset, parketin pintakerroksen kuluminen. Takuun piirissä eivät ole vauriot, jotka johtuvat: ammattitaidottomasta parketinkäsittelystä; kosteuden vaikutuksesta; onnettomuuksista tai ylivoimaisesta esteestä (force-majoure); sekä tapahtumista, jotka eivät ole tavallisia asuinympäristössä. Takuu peruuntuu, jos parkettia korjataan.

2. Parketin asennus

Takuu on voimassa vain, jos parketin asennuksessa on noudatettu seuraavia määräyksiä:

- ESTA PARKET – merkinne koottava parketti on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja asennuksessa on käytetty suositeltuja työkaluja.
- Perustus on ollut sopiva parketin asennusta varten asennusohjeiden mukaisesti.
- Alusmateriaalina suosittelemme käyttää ProVent (TM) hengittävää alusmateriaalia.
- Eryistä huolellisuutta on noudatettu määräyksissä, jotka koskevat lattian kosteusmäärää (perustusta), ilmasto-olosuhteita ja lattian asennuksen valmistelutöitä. (Asennus- sekä hoito-ohjeet ovat joka toisessa parkettipakkauksessa)

3. Huolto, hoito ja kunnan ylläpito

Tämä takuu on voimassa vain, jos koottavaa parkettia on puhdistettu, hoidettu ja pidetty kunnossa puhdistus- ja hoito-ohjeiden mukaan.

4. Tavanomainen kuluminen

Parketin pintakerros kuluu tavallisessa käytössä. Tämä kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

5. Reklamaatiot

Kaikki takuun piiriin kuuluvat valitukset on tehtävä kirjallisesti Technomar & Adrem Ltd:lle tai kaupan tehneelle yritykselle. Alkuperäinen ostokuitti toimii takuutodistuksena.

6. Takuupalvelut

Takuun puitteisiin kuuluvat reklamaatiot hoidetaan parketin myyneen yrityksen kautta, vaihtamalla viallinen parketti uuteen. Mikäli täysin samanlaista parkettia ei enää löydy, korvataan se mahdollisimman samanlaisella tuotteella. Kaikki Technomar & Adrem Ltd:lle osoitetut, takuun ulkopuolelle jäävät reklamaatiot, mukaan lukien parketin asennukseen ja purkuun liittyvät työt sekä niihin liittyvien välillisten tappioiden korvaaminen, jätetään huomioimatta. Takuuaika ei pitene takuun piiriin kuuluvien reklamaatioiden käsittelyn johdosta. Tämän takuun johdosta syntyneiden reklamaatioiden valitusaika päättyy 6 kk kuluttua vian havaitsemisesta, kuitenkin ei aikaisemmin kuin takuuaika.