



Ceresit -epoksisaumalaastien ja silikonien hoito ohjeet

Seuraavassa ohjeessa kuvataan keraamisten- sekä luonnonkivilaattojen saumojen jälkihoito ja kunnossapito-ohjeet Ceresit tuotteilla.

Ceresit CE79 and CE89 Ultrapox 1-15mm

Kaksi-komponentti, kemiallisesti kestävä epoksilaasti keraamisten laattojen, lasimosaiikkien ja luonnonkivien kiinnittämiseen sekä saumaukseen.

Kävelyn kestävä	24 h kuluttua
Veden kestävä	24 h kuluttua
Kemiallinen kestävyys saavutetaan	5vrk kuluttua

Ceresit CS25 Saniteettisilikoni 5-30mm

Korkealaatuinen saniteettisilikoni liikuntasaumojen tekemiseen.

Kosketuskuiva ja vedenkestävä	24 h kuluttua
Kemiallisten aineiden kuten pesuaineet:	5 vrk kuluttua

Säännöllinen puhdistus

Laatoitetut alueet tulee puhdistaa säännöllisesti. Käytä mahdollisimman neutraaleja puhdistusaineita siivouksessa. Emäksiset pesuaineet poistavat rasvaa ja pinttynyttä likaa. Happamat pesuaineet poistavat kalkkijäämiä. Kaikki emäksiset ja happamat pesuaineet tulee huuhdella runsaalla vedellä pois. Noudata pakkauksen annosteluohjeita. Yliannostelu lisää huuhtelun tarvetta, voi vahingoittaa pintoja tai ärsyttää ihoa. Pintojen säännöllinen sekä ohjelman mukainen hoito pidentää pintojen kestoä.

Yleiset tilat (kauppakeskus, kylpylät koulut yms.)

Ammattimainen puhdistus tehdään siivoussuunnitelman mukaisesti. Siivousyrityksen tulee tietää voimakkaampien kemikaalien sopivuudesta epoksisaumoille. Kaikki emäksiset ja happamat pesuaineet tulee huuhdella riittäväällä vedellä tai käyttää neutralisoitavia aineita. Ota tarvittaessa yhteys Henkelin tekniseen asiakaspalveluun tai maahantuojaan.



Kemiallisen kestävyys taulukko

(Taulukko on yhteenvedo kemiallisesta kestävydestä UNI EN 12808 standardin mukaisesti)

KEMIALLINEN KESTÄVYYS TEOLLISUUSLATTIOISSA

RYHMÄ	NIMI	PIT. %	JATKUVA KÄYTTÖ				AJOITTAINE N KÄYTTÖ
			24 tuntia	7 päivää	14 päivää	28 päivää	
HAPOT	Etikkahappo	2,5	●	●	●	●	●
		5	●	●	●	●	●
	Suolahappo	37	●	●	●	●	●
	Sitruunahappo	10	●	●	●	●	●
	Maitohappo	2,5	●	●	●	●	●
		5	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●
	Typpihappo	25	●	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	●
	Öljyhappo	-	●	●	●	●	●
	Rikkihappo	1,5	●	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	●
		96	●	●	●	●	●
	Parkkihappo	10	●	●	●	●	●
Tantariinihappo	10	●	●	●	●	●	
Oksaalihappo	10	●	●	●	●	●	
Emäkset	Ammoniakki liuoksessa	25	●	●	●	●	●
	Kaustinen sooda	50	●	●	●	●	●
	Natriumhypokloriitti CI aktiivinen	> 10	●	●	●	●	●
	Kaustinen kalium	50	●	●	●	●	●
	Natriumbisulfiitti	10	●	●	●	●	●
Konsentroidut liuokset 20°C	Natriumtiosulfaatti		●	●	●	●	●
	Kalsiumkloridi		●	●	●	●	●
	Natriumkloridi		●	●	●	●	●
	Ferrikloridi		●	●	●	●	●
	Sokeri		●	●	●	●	●
Öljy ja polttoaineet	Bensiini, polttoaineet		●	●	●	●	●
	Tärpähti		●	●	●	●	●
	Kaasuöljy		●	●	●	●	●
	Oliiviöljy		●	●	●	●	●
	Voiteluöljy		●	●	●	●	●
Liuottimet	Asetoni		●	●	●	●	●
	Etyleenglykoli		●	●	●	●	●
	Glyseriini		●	●	●	●	●
	Etanoli		●	●	●	●	●
	Liutinbenssiini		●	●	●	●	●
	Vetyperoksidi	10 25	●	●	●	●	●

Avain ● ERINOMAINEN KESTÄVYYS
● HYVÄ KESTÄVYYS
● HEIKKO KESTÄVYYS

Ceresit CE 51 on emäksinen saunapesuaine, jota saat hyvinvarustetusta Värisilmä liikkeestä.

Serko Tom

Tekninen asiantuntija

Väritukku Oy

Petikontie 20

FI-01720 Vantaa Finland

Tel. +358 9 849 141, 8491 4426

GSM +358 50 433 4477

tom.serko@varisilma.fi

www.varisilma.fi



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel: +372 7 305 800
Fax: +372 7 305 808

Registry code: 14016654
VAT No: EE101863007

Bank: Swedbank AS
IBAN: EE30 2200 0011 2011 8114
SWIFT: HABAE2X

Bank: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT941200010002505203
SWIFT: BKAUATWW

www.henkel.com