



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 01303

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi: Ceresit DX
2. Käyttötarkoitus: Materiaali sementtipohjaisen aluslattian päällysteeksi ja tarkoitettu käytettäväksi rakennusten sisällä
3. Valmistaja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Poland.
4. Valtuutettu edustaja: Ei sovellettavissa
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: Järjestelmä 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13813:2002
Ilmoitettu laitos/laitokset: Instytut Techniki Budowlanej, no 1488
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: Ei sovellettavissa
Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovellettavissa
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ei sovellettavissa
Ilmoitettu laitos/laitokset: Ei sovellettavissa
7. Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot
Palotekninen käyttäytyminen	A2 _{fl} -s1	Järjestelmä 3	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen:	CT		
Veden läpäisevyys	NPD		
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD		
Puristuslujuus	C 30		
Taivutuslujuus	F 6		
Hankauksen kestävyys	NPD		
Äänieristys	NPD		
Äänen absorptio	NPD		
Lämmönkestävyys	NPD		
Kemikaalikestävyys	NPD		
Haihtuvien aineiden vapautuminen	Vaatimustenmukaisuus		

8. Asiaankuuluva tekninen asiakirja ja/tai erityinen tekninen asiakirja: Ei sovellettavissa

Tuotteen aiemmin määritelty suoritustaso vastaa ilmoitettujen suoritustasojen yhdistelmää. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu EU:n asetuksen nro 305/2011 mukaisesti edellä nimetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Liima- ja pinnoitepäällikkö

_____ (nimi ja toimi)

_____ (allekirjoitus)

Piotr Urynek

Laatupäällikkö CEE North

_____ (nimi ja toimi)

_____ (allekirjoitus)

Staporków, 01.06.2017

_____ (myöntämispaikka ja -päivä)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Ceresit DX

01303

EN 13813:2002

1488

Materiaali sementtipohjaisen aluslattian päällysteeksi ja tarkoitettu käytettäväksi rakennusten sisällä

Palotekninen käyttäytyminen	A2 _{ir} - s1
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen:	CT
Veden läpäisevyys	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD
Puristuslujuus	C 30
Taivutuslujuus	F 6
Hankauksen kestävyys	NPD
Äänieristys	NPD
Äänen absorptio	NPD
Lämmönkestävyys	NPD
Kemikaalinkestävyys	NPD
Haihtuvien aineiden vapautuminen	Vaatimustenmukaisuus
Asiakirjat saatavana verkkosivustolta: https://www.henkel-dop.com	