



SUORITUSTASOILMOITUS

PK001/DoP20130107

1. Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla vedenimukyky $E \leq 0,5$
Ryhmä BI a, liite (Annex) G, lasitettu (GL)
2. Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla vedenimukyky $E \leq 0,5$
Ryhmä BI a, liite (Annex) G, lasitettu (GL)
Laattakoot (mm): 330x330x8,0; 400x400x8,5; 450x450x9,0; 300x600x10,0; 600x600x10,0; 600x1200x11,0
3. Tuotteen aiottu käyttötarkoitus:
Keraamiset laatat seinä- ja lattiakäyttöön sisä- ja ulkotiloissa
4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot:
Hitit Seramik San.Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
PK:43 64100
UŞAK
TÜRKİYE
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) AVCP 4.
7. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta AVCP luokka 4 mukaisesti
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustasot	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palokäyttäytyminen	A1 FL (CWT)	EN 14411:2012
Vaarallisten aineiden päästöt: -Kadmium -Lyijy	TS EN ISO 10545-15 NPD NPD	
Taivutuslujuus	$\geq 7,5$ mm 1300N paksuus $< 7,5$ mm 700N > 35 N/mm ² TS EN ISO 10545-4	
Liukastumisenesto	-	
Pitkäaikaiskestävyys	Täyttyy	
Ulkokäyttö: Jäätymis-sulamiskestävyys	TS EN ISO 10545- 12 Täyttyy	

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Özkan PEKER, R&D Manager

UŞAK

20.06.2013