

## Gard Aqua kirkas/ruskea

### Puuöljy

Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön.

#### Soveltuvuus

Puupuhtaana tai aikaisemmin öljytyn pinnan käsittelyyn ulkona. Sopii kestopuulle (paineekyllästetty), lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle.

#### Käyttöohjeet

##### *Esikäsitely*

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aine teräs- tai juuriharjalla. Vanhalta käsiteltävältä pinnalta poistetaan lika. Homehtuneet pinnat pestään homeenpesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua ennen käsittelyä. Mahdollinen rasva poistetaan lakkabensiinillä

##### *Käsittely*

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Huokoinen puu voi tarvita 2 käsittelyä. Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasisuudessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.

##### *Työvälineiden puhdistus*

Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä.

#### Tekniset tiedot

##### *Maalaustuoteryhmä*

721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14

##### *Riittoisuus*

6-8 m<sup>2</sup>/l

##### *Purkkikoot*

kirkas 0,9 l, 2,7 l, 9 l  
ruskea 0,9 l, 2,7 l, 9 l

##### *Ohenne*

Vesi

##### *Työvälineet*

Pensseli, ruisku. Käsiteltävä kohde voidaan myös upottaa.

##### *Kuivumisaika*

Noin 1 vuorokausi, lämpötila +23°C /ilman suhteellinen kosteus 50 %  
Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan

##### *Kiinteäainetilavuus*

16 %

##### *Varastointi*

Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.