



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP: LW 0022013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 13329:n mukaiset 6-12 mm paksut laminaattilattiapäällysteet

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Kronoflooringin tuoteryhmän 37 laminaattilattiat, paitsi tuotteet 32761 ja 38181

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Strasse 1, 01561 Lampertswalde, Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaalla tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

1. eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
Dresden, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

2. MPA

ei sovelleta

ilmoitettu laitos

sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteot

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagointi tuleen		EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto		EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (dissipative)	ei sovelleta	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (johtava)	ei sovelleta	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen)	ei sovelleta	EN 14041: 2004/AC:2006
lämmönjohtokyky [W/mK]	≥ 0,099 W/(m²K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviiden	ei sovelleta	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

(nimi, tehtävä)

11.06.13, Lampertswalde

(paikka ja päivämäärä)

Dr. W. Seifert, Kronospan GmbH:n toimitusjohtaja

M. Oberbauer, Kronoflooring GmbH:n toimitusjohtaja