

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Lattian alusmateriaali PEPI HDA

Kuvaus:

Askelääniä eristävä lattian alusmateriaali. Suositellaan käytettäväksi vinyyli-, kovapuu- ja laminaattilattioiden alla.

Materiaali: Pienitiheksinen (silloittamaton) polyeteenivaaho, jossa umpinainen solurakenne.

Asennussuositukset:

Asennuksessa tulee noudattaa lattiavalmistajien yleisiä ohjeita.

Tuotteen HS-koodi: 392119000

Paino (g/m ²)	120	EN/TS 16354+A.3.10
Paksuus (mm)	1,0	EN 823
Suorakulmaisuus	< 5 mm/m	EN/TS 16354 +A3.4
Rullakoko (L x P) (m)	1,0 x 15	EN822
Väri	Luonnonvalkoinen	
Puristuslujuus, 0,5 mm:n muodonmuutos (kPa)	< 100 kPa (vastaa luokkaa CS1/EN16354)	CEN/TS 16354:2013, EN 826 + A.3.5
Lämpötilarajat (°C).	-40...+75	
Veden imeytyminen (mg/cm ²)	0,2...0,5	
Syttyvyysluokka	E _n	EN 13501 - 1:2007
Askelääniä eristävyys (dB)	20 ¹ 23 ²	LVS EN ISO 140-3

¹ 7 mm:n laminaatin alle asennettuna

² 5 mm:n vinyylilattian alle asennettuna

Turvallisuustiedot

Alusmateriaali, polyeteenivaaho (LDPE). Prosessissa ei ole käytetty CFC/HCFC-yhdisteitä. Tuote on 100-prosenttisesti kierrätettävä ja freoniton. Tuotteen käyttö ei ole vaarallista ihmisille tai ympäristölle. Tuotantoprosessissa käytetään vaarattomia ja sertifioituja raaka-aineita. Valmistaja: PEPI RER SIA www.pepirer.lv