



Timberwise

Quality wooden floors from Finland

PARKETIN HOITO JA KUNNOSSAPITO LAKATUT LATTIAT



TIMBERWISE LATTIOIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO

Timberwise- lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Lattia kestää oikein asennettuna, käytettynä ja hoidettuna vuosikymmeniä. Parkettilattian hoidossa tärkeää on:

- Ylläpitää parkettilattialle soveltuvat olosuhteet (huoneilman suhteellinen kosteus ja lämpötila)
- Suojata parkettia liialliselta kulumiselta (esim. eteistilat)
- Säännöllinen puhdistus (viikkosiivouksen yhteydessä)

Puu on hygroskooppinen materiaali, eli se sitoo ja luovuttaa kosteutta vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että parkettilattia turpoaa, kun ilman suhteellinen kosteus lisääntyy ja vastaavasti kutistuu kun ilman suhteellinen kosteus laskee. Suhteellinen ilmankosteus on tärkein parkettilattian toimivuuteen vaikuttava tekijä.

Parkettilattialle optimaalinen ilmankosteus on 40 - 60% RH ja lämpötila +18 - 24°C. Suositusarvojen ylittäminen tai alittaminen rasittaa aina parkettia ja vaikuttaa heikentävästi lattian toimivuuteen. Tämän vuoksi Timberwise suosittelee, että **huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurataan digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.**

Puulattialle on ominaista, että käytön jäljet näkyvät lattiassa kulutuksen mukaan. Sekä öljyvahatun lattian että lakatun lattian hoidossa on huomioitava sen käyttöaste sekä kuluttavat tekijät. Voimakkaan kulutuksen kohteissa tai tiloissa suosittelemme suojaamaan lattiaa esim. matoilla. Naarmujen ehkäisemiseksi kannattaa huonekalujen jalkoihin laittaa huopatarrat.

Timberwise lattioiden ylläpito ja huolto on helppoa ja yksinkertaista noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Ylläpidä oikea huoneilmankosteus (RH 40-60%) sekä ohjeiden mukainen lämpötila (+18-24°C) kaikkina vuodenaikoina. Kosteina kausina (kesä) on huolehdittava riittävästä tuuleutuksesta, ja kuivina kausina (talvi) oikeasta ilmankostutuksesta käyttämällä huoneilmankosteuttajaa.
- Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien kulkeutuminen parketille ovimatoilla ulko-ovien molemmin puolin.
- Estä vesivahinkoja asettamalla muovimatto kenkien alle eteistilassa.
- Imuroi ja moppaa säännöllisesti, jotta lika ei pintyy parketin pintaan.
- Käytä niukasti vettä siivouksessa - parketin pinnan tulee olla kuiva minuutin jälkeen moppauksesta.
- Vältä vahvoja pesuaineita, jotta parkettia suojaava öljyvaha- tai lakkakerros ei kulu pois.
- Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta parketin pintaan ei muodostu likaa keräävää pesu-ainekerrosta.
- Puhdista tahrat välittömästi.
- Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään parketin naarmuuntumista sekä suojaaa lattia pyörällisen työtuolin alta.

LAKATUN LATTIAN HOITO

Timberwisen lakatut lattiat ovat pintakäsitelty tehtaalla kulutuksenkestävällä ultraviolettivalokoveteisellä akrylaattilakalla. Lakka ei luovuta sisäilmaan terveydelle haitallisia aineita eikä formaldehydiä.

Imuroi pois irtoroskat ja pyyhi lattiaa nihkeällä mikrokuitumopilla tai lattiapyyhkeellä. Älä kas-tele lattiaa tarpeettomasti, vaan käytä aina niukasti vettä puulattioita pestessäsi.

Pesuliukseksi suosittelemme lämmintä vettä ja mietoja puulattioille soveltuvaa puhdistus-ainetta, esim. Kiilto lakatun lattian pesuainetta.

Harjatuilla pinnoilla suosittelemme käyttämään mikrokuitumoppia jossa on "nyypyläinen" pin-ta, jolla pääsee paremmin myös harjattuihin puunsiyihin.

Ohjeita tahrojen poistoon:

- Hedelmien, marjojen, maitotuotteiden, mehujen, virvokkeiden, viinin, kahvin, teen ja virtsan jäljet saa parhaiten poistettua synteettisillä pesuaineilla.
- Rasvan, öljyn, kengänjalkien, kenkävoiteen, tervan, pien ja suklaan aiheuttamat tahrat puh-distetaan mineraalitärpätillä.
- Kuulakärkikynän, musteen, huulipunon ja konttorikemikaalien jälkiin käytetään talousspriitä.
- Veritahrat puhdistetaan kylmällä vedellä.

Hionta ja uudelleen käsittely:

Jos lakattu pinta vuosien käytön jälkeen on himmentynyt tai kulunut, Timberwise- lattian voi hioa ja käsitellä uudelleen. Tämä työ kannattaa teettää alan ammattilaisella parhaan ja tasai-simman lopputuloksen takaamiseksi.

HUOM! Harjattujen puulattioiden pintarakenne muuttuu, jos pintaa hiotaan. Timberwise par-ketin pintasäle on n. 3,5 mm paksu, joten harjatun lattian voi hioa 2 kertaa.