

KESTÄVÄ-SÄÄLTÄ SUOJAAVA

UUSI TERASSIÖLJY

VIRTASEN

LOISTAVA
UV-SUOJA

TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY TARJOAA ERINOMAISEN SUOJAN TERASSILLESII

Virtasen Uusi Terassiöljy perustuu tarkoin valittuihin luonnonöljyihin sekä tehokkaaseen UV-suojaan. Taidokkaasti yhdistettynä ne antavat terassillesi useamman vuoden suojauksen auringon ja veden vaikutuksia vastaan.

Sopii erinomaisesti kaikille puuterasseille olivatpa ne uusia taikka aiemmin puunsuoja-aineilla käsiteltyjä. Olipa terassisi uusi taikka vanha, oikea valinta sen käsittelyyn on Virtasen Uusi Terassiöljy.

 **NORMAALIA PITKÄKESTOISEMPI**

 **LOISTAVA VIRTASEN UV-SUOJA**

 **SISÄLTÄÄ RUNSAASTI ÖLJYJÄ**

 **EKOLOGINEN VALINTA**

ULKOMAALI




KÄYTTÖKOhteET

SAHATUILLE JA HÖYLÄTYILLE UUSILLE JA Aiemmin PUUNSUOJA-AINEILLA KÄSITELLYILLE PUUPINNOILLE. TERASSIT, LAITURIT YM. PUURAKENTEET ULKONA

KIILTOASTE

EI MÄÄRITELTY



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

KARKEA PINTA
5 - 8

SILEÄ PINTA
8 - 12

KUIVUMISAika

TUNTIA / +20°C / <80 %

KOSKETUSKUIVA
4 - 6

LÄPIKUIVA
24

TYÖVÄLINE



SIVELLIN

PAKKAUSKOOT

EC-PERUSMAALI
0,9 L - 2,7 L - 9 L



SÄVYTYS

SÄVYTETTÄVISSÄ YLEISIMPIEN KUULTAVA PUUNSUOJA-VÄRIKARTASTOJEN MUKAISESTI



HUOM!
MUISTA VÄRISÄVYÄ VALITTESSASI KÄSITELTÄVÄN PUUN VÄRIN VAIKUTUS LOPULLISEEN VALMIISEEN VÄRISÄVYYN!

VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY



TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

POHJUSTUKSEEN JA PESUUN

VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLE

TYÖVÄLINEIDEN PESU

VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI
BIOLOGISESTI HAJOAVA



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

MAALAUSSOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työtapa	Sivellin
Ohenne	Ei ohenneta.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 4-6 tuntia, läpikuiva 24 tuntia. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky ja ilman lämpötila.
Huom!	Yhtenäisen alueen maalaamista varten sekoita astiaan riittävä määrä maalia mahdollisten sävyerojen estämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä ja käytön aikana.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla.

Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta.
Suorita pesu ja homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.

MAALAAMINEN

Käsittely 1-3 kertaan alustan imeytyvyyden mukaan.

MAALAUKSEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

HUOM!

Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVULTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Tyyppi: UV-suojattu ulkona olevien puisten terassien sekä vastaavien rakenteiden pintakäsittelyyn ja öljyämiseen kehitetty terassiöljy. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 741 Liuteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14. Maalaustarvikeryhmä 2001 89.4 Puuöljy ulkokäyttöön (RT-luokitus) **Soveltuvuus:** sahatuille ja höylätyille uusille puupinnoille ja aiemmin puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatuslaatikoiden käsittelyyn. **Käyttökohteet:** Terrassit, laiturit ym. puurakenteet ulkona. **Sideaine:** Terrassikäyttöön optimoitu luonnonöljyjen seos. **Kiinteäainetilavuus:** n. 45% sävytyksestä riippuen. **Tiheys:** 0,87 kg/litra. **Sävytys:** Sävytettävissä useimpien kuultava puunsuojavärikartastojen mukaisesti tai lisäämällä joukkoon 10% halutun väristä Virtasen 4 Öljyn Laatumaalaa. Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.3



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit