

Lattiamailma 22.1.2019 Lattianpäilysteiden alusmateriaalien valintataulukko.											
Aluskatemateriaalit: Tuplex (22dB) Pepi (18dB) Ideo HDA (23dB) Pintamateriaalit:	Alustan tasaisuus: Valmistajan suositus. Ja SisäRyl 2013 ohje Luokka 1 = 2mm Luokka 2 = 3mm	I-kerros, maavaraainen betonilattia, kiviaineispinta	I-kerros, koolinki-alapohja, lastulevy tai vaneripinta	I-kerros, koolinki-alapohja, lankkulattia	II-kerros, betonivälipohja, kiviaineispinta	II-kerros, koolinki-välipohja, lastulevy tai vaneripinta	II-kerros, koolinki-välipohja, lankkulattia	Vanha alustaan liimattu muovimatto.	Vanha kelluva /uiva pintamateriaali	Vanha Mosaikkiparketti	Klinkkeri ja kivi lattiat
Joustovinyylimatot: Ideo Tex, Ideo 370, Ideo Pro		Ei aluskatetta	Ei aluskatetta		Ei aluskatetta	Ei aluskatetta		Ensisijaisesti poistettava. Ei aluskatetta.	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ei aluskatetta.	Pintatasoitus. Ei aluskatetta.
Vinyylilankku: PureClick Ideo Lukkopontti	3mm/2m	Pölynsidonta R766, tarvittaessa pintatasoitus XXL, DX tai CN70 tasoitteella. Alusmateriaali ei ole välttämätön.	Alusmateriaali ei ole välttämätön.	Ei aluskatetta. Vinyylin asennus ristiin lankkulattiaan nähden. Alusmateriaali ei ole välttämätön.	Ideo HDA, Pölynsidonta R766, tarvittaessa pintatasoitus XXL, DX tai CN70 tasoitteella .	Ideo HDA tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Ideo HDA , mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää. Vinyylin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Alusmateriaali ei ole välttämätön.	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ideo HDA , Rakenne tehdään erillisen ohjeen mukaisesti, mikäli välipohja edellyttää lisävaimennuksen.	Alusmateriaali ei ole välttämätön.
Vinyylilankku: Floor Ewer Spa ( tuotteessa integroitu kopinanvaimennus)	3mm/2m	Pölynsidonta R766, tarvittaessa pintatasoitus XXL, DX tai CN70 tasoitteella. Ei erillistä alusmateriaalia.	Ei erillistä alusmateriaalia.	Ei erillistä alusmateriaalia.. Vinyylin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Ei erillistä alusmateriaalia. Pölynsidonta R766, tarvittaessa pintatasoitus XXL, DX tai CN70 tasoitteella .	Ei erillistä alusmateriaalia. Rakenne tehdään erillisen ohjeen mukaisesti, mikäli välipohja edellyttää lisä kopinanvaimennuksen.	Ei erillistä alusmateriaalia. Rakenne tehdään erillisen ohjeen mukaisesti, mikäli välipohja edellyttää lisävaimennuksen. Vinyylin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Ei erillistä alusmateriaalia.	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ei erillistä alusmateriaalia. Rakenne tehdään erillisen ohjeen mukaisesti, mikäli välipohja edellyttää lisä kopinanvaimennuksen.	Ei erillistä alusmateriaalia.
Laminaatit: Villeroy&Boch, Rooms, EuroHome, Advansed	3mm/2m	Tuplex	Tuplex, tai Pepi	Tuplex tai Pepi. Laminaatin asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Tuplex	Tuplex tai Pepi	Tuplex tai Pepi	Pepi tai Ideo HDA	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Tuplex	Tuplex
Vinyylikorke: Decolife (16 dB)	3mm/2m	Höyrysulkuvuovi	Ei aluskatetta. Tai Tuplex	Ei aluskatetta. Tai Tuplex	Höyrysulkuvuovi, Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Ei aluskatetta	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ei aluskatetta	Höyrysulkuvuovi
Hydrocork (16 dB)	3mm/2m	Ei aluskatetta	Ei aluskatetta	Ei aluskatetta. Hydrocork asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Ei aluskatetta.	Ei aluskatetta.	Ei aluskatetta. HydroCork asennus ristiin lankkulattiaan nähden.	Pesu , Ei aluskatetta.	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Ei aluskatetta	Ei aluskatetta
Parketit: Parla,	3mm/2m	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex	Tuplex tai vastaava, mikäli välipohjarakenteen kopinanvaimennus sitä edellyttää.	Poistettava	Ensisijaisesti poistettava. Tuplex	Tuplex

**TARKASTA RAKENTEET JA RATKAISUT AINA PAIKAN PÄÄLLÄ.  
TÄMÄ VALINTATAULUKKO ON VIITTEELLINEN.**