

**CERESIT 300ML WHITE CS11**

AKRYYLITIIVISTEMASSA LISTAVALKOINEN



1036135

4 015000 407144

Tiivistemassa halkeamien ja rakojen täyttämiseen rappaus-, muuri- ja puupinnoilla sekä ikkuna- ja oviaukoissa sekä laastin tai eristyslementtien välisissä liitoksissa

**Tekniset tiedot**

Pakkauskoot  
Varastointi  
Väri

300 ml  
18 kk kuivissa oloissa, suojattava jäätymiseltä  
Valkoinen

## Käyttökohteet

Ceresitin akryyliitiivistettä CS 11 käytetään saumojen, rakojen tai kuoppien täyttämiseen kaikenlaisilla muuri-, rappaus- ja puupinnoilla. Ceresitin akryyliitiivistettä CS 11 voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, mutta vain minimaalisesti liikkuvien elementtien välisten liitoskohtien tiivistämiseen. Vastalevitetty materiaali on suojattava sateelta. Kovettunut akryyliitiiviste voidaan maalata kaikenlaisilla maaleilla, se voidaan päällystää tai sitä voi pakkeloida. Akryyliitiivistettä ei saa käyttää liikuntasaumojen ja leveydeltään muuttuvien rakojen täyttämiseen. Sitä ei myöskään saa käyttää jatkuvasti kosteissa paikoissa.

## Ominaisuudet

- elastinen
- maalattavissa
- hyvä tarttuvuus
- sopii käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa.
- vedenkestävä
- ympäristöystävällinen

## Työskentely

### Alustan esikäsittely

Tiivistettävä alusta voi olla hieman kostea, mutta ei märkä, ja sen on puhdistettu öljyistä, bitumeista, pölystä ja muista tarttumista estävistä aineista. Lika ja aiempien tiivistysmateriaalien mahdolliset jäämät on poistettava.

Tuubin kärki leikataan kierteen kohdasta. Kiinnitetään suutin, joka leikataan täytettävän raon leveyden mukaisesti. Joustava aine on puristettava ulos tuubista tehtävään tarkoitettuun pistoolilla. Raot on täytettävä tasaisesti eikä niihin saa jättää aukkoja. Noin 15 minuutin kuluessa on täytetylle pinnalle ruiskutettava saippuavettä ja tasoitettava pinta kostealla työvälineellä, poistaen samalla ylimääräinen massa. Tuoreet tiivistetahrat pestään saippuavedellä, kovettuneet tahrat voi poistaa vain mekaanisesti