

**PERFECT 3128 OAK OSLO**

LAMINAATTI 2,13M2/KRT



FB0431PQV3128WG001



Mallistossa on monta vaaleaa ja tyylikästä lankkukuosia.

Viistereunat laudan kaikilla sivuilla lisäävät näyttävyttä, ja korostavat yksittäisiä lautoja. Käyttöluokka 23/32 kestää kovaakin kulutusta. Taittopontti tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa. M1 päästöluokka.

Tekniset tiedot**Materiaali (runko)**

Käyttöluokka

Laudan mitat

Paksuus

Taittopontti

Paloluokka

Reunaviiste

Takuu

Alustan tasaisuusluokka

Lattianpäällysteen tyyppi

Pintakerroksen tiedot

Valmiin lattian tasaisuusluokka

Paloluokka

Formaldehydipäästöt

Kosteudeneristys

Askeläänen eristys

Mitat

Asennuskuvio ja suunta

Kiinnitystapa

Kosteuskäsitelty HDF, 880 kg/m3

23/32 AC 4

1380 x 193 mm

8 mm

Kyllä / päätypontti 5 G

Bfl-s1

viistereuna kaikilla sivuilla

20 vuotta kodin tiloissa

Luokka 1 ja 2 / RYL 2013

Käyttöluokka 23/32 AC4 IC2

Laminaatti, viistereunat

Luokka 1 ja 2 / RYL 2013

Cfl-s1

E1

Kiviainespinnalle PE kalvo

Käytettävä alusmateriaalia > 18 dB

1380x193x8 mm

Valon suuntaisesti

Taittopontti

Käyttökohteet

Laminaatti on kestävä ja helppohoitoinen pintamateriaali. Valikoimassamme on runsaasti erilaisia kuoseja valittavana. Laminaatin asentaminen on helppoa ja nopeaa. Laudat kiinnitetään toisiinsa taittamalla laminaattilaudan sivuilla olevat pontit yhteen. Liimaa tai muita kiinnitysaineita ei tarvita. Laminaatit jaetaan erilaisiin käyttöluokkiin niiden kulutuskestävyyden perusteella.

Kodintilojen käyttöluokat:

Käyttöluokka 21 kevyeen käyttöön, kuten makuuhuoneisiin

Käyttöluokka 22 normaalikäyttöön, kuten olohuoneisiin ja eteiseen

Käyttöluokka 23 kovalla käytöllä oleviin eteis- ja oleskelutiloihin

Julkisisten tilojen käyttöluokat:

Käyttöluokka 31 julkisten tilojen kevyeen käyttöön, kuten hotellihuoneisiin ja pieniin toimistoihin

Käyttöluokka 32 normaalikäyttöön, kuten luokkahuoneisiin ja pieniin myymälöihin

Käyttöluokka 33 kovaan käyttöön, kuten tavarataloihin

Käyttöluokka 34 erittäin kovaan käyttöön, kuten lentoasemille ja kauppahalleihin

Asiantuntijamme neuvovat Sinua mielellään- Värisilmä auttaa!

Alusta ja olosuhteet

Laminaatti asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle, uivaksi lattiaksi. Tarkistetaan aluslattian suoruus: suurin sallittu poikkeama on +/- 3 mm / 2000 mm. Tarvittaessa lattia oikaistaan tasoitteella tai levyttämällä. Laminaatti voidaan asentaa betonille, levy- tai puulattiaan, muovimaton, linoleumin tai korkin päälle. Tekstiilimatto on poistettava. Vanha lattianpäällyste on puhdistettava huolellisesti. Kiviainespinnoilla on käytettävä aina 0,2 mm PE-kalvoa (tai vastaavaa tavarantoimittajan hyväksymää kosteussulkua). Katso oikea tuote Väritukun alusmateriaalitalukosta. Tarkistetaan aluslattian kosteus: kiviainespinnoitettujen lattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH). Välipohjarakenteissa asennetaan vähintään 2 mm paksu, askeläänen eritykseen tarkoitettu alusmateriaali (VTT:n hyväksymä). Laudat asennetaan päävalon suuntaisesti, ellei suunnitelmissa ole mainittu asennussuuntaa. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 8 mm liikuntavara (1,5 mm/lattiametri). Mikäli lattia on yli 8 m leveä/pitkä, on se jaettava liikuntasaumalla, joka on peitetty alakiskoon kiinnitettävällä listalla. Liikuntasäuma tulee aina eri huonetilojen välille. Laminaattilattia ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle (esim. keittiökaapit). Huoneen suhteellinen ilmankosteus on oltava ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen 30-75 %. Huoneilman lämpötila vähintään +18 °C. Laminaattipäällysteet toimitetaan asennuskohteeseen ja tasaannutetaan avaamattomissa pakkauksissa vaakatasossa 2 vrk (48 tuntia) ennen asennustyön aloitusta. Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa ennen asennusta, ja pintalämpötilan oltava ennen asennusta ja sen aikana +18-23 °C. Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 astetta vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C. Kiviainespinnoilla on käytettävä aina 0,2 mm PE-kalvoa, tarvittaessa RYL 2013 vaatimukset täyttävää kopinanvaimennusta, tai näiden yhdistelmäratkaisua.

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus

Aloitusta on lähdettävä suoraan aloitusseinästä. Jos tilan seinät eivät ole suorassa kulmassa, päätetään ennen asennusta mitä seinää vasten viistosti leikatut laminaattilaudat sijoitetaan. Aloitetaan nurkasta ja asennetaan pontin pitkä kieleke huoneeseen päin. Jätetään vähintään 8 mm liikuntavara seinän ja ensimmäisen rivin väliin käyttämällä tarkoitukseen sopivia kiiloja. Taitetaan seuraava lauta vinosti edellisen päätyponttiin (2G) ja painetaan lauta sen jälkeen alas. Painettava päätypontti (5G) kiinnitetään liittämällä päädyt yhteen ja painamalla kevyesti siten että muoviliuska lukitsee pontin. Jatketaan samalla tavalla ensimmäinen rivi. Viimeinen lauta mitoitetaan, ja seuraava rivi aloitetaan leikatulla palalla joka on minimissään 300 mm (myös pienemmät aloituspalat voidaan hyväksyä silloin kun asennus on muilta osin toteutettu uivan laminaattilattian ohjeiden mukaisesti). Vierekkäisten lautojen limityksen on oltava vähintään 300 mm. Painettavan päätypontin (5G) asennus tapahtuu siten, että ensin liitetään pitkät sivut toisiinsa ja sitten painetaan päätypontti paikalleen lauta kerrallaan. Muistetaan lisätä kiiloja liikuntavaroihin työn edetessä. Läpivienneille on porattava halkaisijaltaan vähintään 16 mm suuremmat reiät. Liimataan irtopala takaisin paikalleen käyttämällä PVAC puuliimaa. Jos lattian korotus vaatii ovien karmien sahaamista, käytetään mittana lattialaudan palaa. Viimeinen lautarivi sahataan oikean levyiseksi siten että pontti on sahattu pois, huomioidaan 8 mm liikuntavara. Poistetaan asennus kiilat kun lattian asennus on valmis. Jalka-/liikuntasaumalistoja asennettaessa on huomioitava, etteivät ne saa estää lattian elämistä, ts. ne eivät saa olla kiinni laminaattilattiasa.

HOITO-OHJE

Yleiset olosuhteet

Laminaattilattia on luonnon materiaalia, joka elää johtuen ilmankosteuden vaihteluista. Liian suuren elämisen ja sen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi huoneessa on säilytettävä normaali huonelämpötila, ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava 30-75 %.

Ennakoivat toimenpiteet

Ovimatto laitetaan sekä oven sisä- että ulkopuolelle, jotta lika ja sora eivät kulkeudu lattialle ja kuluta sitä. Huonekalujen jalkoihin kiinnitetään huopapalat, jotta estetään tarpeettomien naarmujen ja jälkien syntyminen lattiaan. Pyörillä varustettujen tuolien ja pöytien kohdalla käytettävä siihen tarkoitettua lattiasuojaa.