

**Borosan Bas 38717 Adam**

0,53x11,20 m/rll tapetti 20 /krt



38717

7 320094 045651

38717 Adam on raitatapetti, jonka kapeat raidat näyttävät lähes käsinmaalatuilta. Tapetissa on myös tekstiilimäistä luonnetta, joka saa aikaan ihanan kotoisan ilmapiirin. Pystysuorat linjat luovat huoneeseen ilmavuutta ja volyyymia. Kuosi on kuitenkin samaan aikaan niin hillitty, että se näyttää etäältä lähes yksiväriseltä. Tapettia ei myöskään tarvitse kohdistaa. Tässä näet kapearaitaisen Adam-tapetin, jossa on hennon beigejä raitoja kermanvalkoisella taustalla. Vaalea ja ajaton tapetti sopii hienosti sekä pieniin huoneisiin että isommiksi tehosteseiniksi.

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Materiaali | EasyUp-tapetti |
| Rullan pituus (m) | 11,2 |
| Leveys (m) | 0,53 |
| Kiinnitystapa | Liimaus seinälle |
| Kuviokohdistus | Vapaa kohdistus |
| Paloluokka | B-s1,d0 |
| Valonkesto | Erittäin hyvä valonkesto |
| Pesun- ja hankauksen kesto | Pesunkestävä |
| Ympäristömerkintä/sisäilmaluokitus | M1 |
| Tapetin irrottaminen | Päällyste irrotetaan kostuttamalla |
| Tuotemerkki | Boråstapeter |

Käyttökohteet

Kuitutapetilla tapetointi on helppoa ja nopeaa, tapetti ei vaadi vettymistä ennen asentamista vaan se nostetaan suoraan seinälle levitetyn liiman päälle. Kuitutapetti on mittapysyvä, joten se ei veny tai turpoa. Tapetointi ei vaadi paljon tilaa, joten asentamisessa ei tarvita tapetointipöytä. Työskentely on siistiä, koska asentaessa käsitellään vain puhtaita ja kuivia tapettivuotia. Tapetti soveltuu käytettäväksi kaikissa sisätiloissa, paitsi kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa tiloissa. Valittuasi kuitutapetin voit olla varma, että olet valinnut erittäin hyvin kulutusta ja käyttöä kestävä tuotteen, joka pitää muotonsa ja on helppo tapetoida. Kuitutapeteista käytetään usein myös nimeä non-woven-tapetti.

Tapettien valmistamiseen käytetään ainoastaan vesipohjaisia värejä ja liimoja. Tuotteelle on myönnetty paras mahdollinen rakennusmateriaalien päästoluokka, M1. Tapetin valmistuksessa tarvittava paperi tehdään yhdessä maailman ympäristöystävällisimmistä paperitehtaista ja valmistaja istuttaa jatkuvasti puita korvaamaan käytettyjä raaka-aineita. Uskomme, että sinäkin arvostat tätä.

Asiantuntijamme neuvovat Sinua mielellään- Värisilmä auttaa!

Asennusohje

1. Tarkista, että kaikissa rullissa on sama tuote- ja eränumero. Tarkista myös, että rullat ovat ehjiä. Tarkista tapetin kuvion suunta. Jos kuvio on rullassa oikeinpäin, voit nostaa vuodan ylös suoraan rullalta. Jos kuvio ei ole rullassa oikeinpäin, katko määrämittaiset vuodat etukäteen ennen asennusta. Katso tapettirullan etiketistä kuviokohdistuksen suunta ja korkeus ennen leikkaamista. Lue aina myös tapettivalmistajan kiinnitysohje tapettirullan etiketistä. Jos havaitset virheen tapetissa, keskeytä asennus ja ota yhteys jälleenmyyjään.
2. Levitä liimaa tasaisesti seinälle telalla kahden tapettivuodan verran kerrallaan. Kiinnitä vuodat heti puskuumaan eli reunat vastakkain liimatulle seinälle. Varmista että ensimmäinen vuoda tulee luotisuoraan.
3. Paina tapetti kiinni seinään ja painele harjalla tai lastalla keskeltä kohti reunoja. Käytä lattia- ja kattolistojen vieressä sivellintä liiman levittämiseen.
4. Pyyhi liimatahrat välittömästi tapetin pinnasta puhtaalla ja märällä sienellä.
5. Leikkaa ylimääräinen tapetti terävää veistä ja viivainta apuna käyttäen

Hoito-ohje

Tapetti on pesunkestävä. Mahdolliset tahrat tapetissa kannattaa poistaa heti. Kostuta tahra puhtaalla kankaalla tai sienellä käyttäen mietoa saippuavesiliuosta. Poista pesuaine pinnasta runsaalla kädenlämpöisellä vedellä, puhdasta kangasta apuna käyttäen. Kuivaa ylimääräinen vesi ja anna tapetin kuivua itsekseen. Vältä veden joutumista tapettien saumakohtiin, joissa ei ole suojaavaa pintaa.