

**Borosan Hem 38728 Ivar**

0,53x11,20 m/rll tapetti 20 /krt



38728

7 320094 045767

Borosan Hem

Nykyaikaisia tapetteja uudella designilla ja historiallisilla kuoseilla - 55 kätevää EasyUp-tapettia ihastuttavan ajankohtaisissa väreissä. Yksiväriset tapetit yhdistyvät raitoihin, kukkiin, geometrisiin kuvioihin ja kauniisiin ornamentteihin. Jotain joka huoneeseen ja tyyliin: ihastuttava kokoelma kuoseja kauniissa väreissä aina täyteläisistä sävyistä vaaleisiin neutraaleihin. Monet tapeteista sopivat hienosti yhteen ja niillä voi tapetoida huoneen kaikki seinät.

38728 Ivar on tyylikäs ja moderni tapetti, jonka kaunis kuosi koostuu tyylitellyistä oksista. Hienostunut tapetti täyttää huoneen luonnollisella harmonialla. Kuosi on suunniteltu niin, että se toimii yhtä hyvin sekä suurilla olohuoneen seinillä kuin pienemmällä pinnoilla, esimerkiksi makuuhuoneessa tai eteisessä. Tässä näet Ivar-tapetin valkoiset oksat lämpimän vaaleanbeigellä taustalla. Vaalea ja lämmin värimaailma sopii kaikkiin tiloihin ja tekee tapetista erityisen hyvän valinnan huoneisiin, joissa on ikkunoita pohjoiseen.

Tekniset tiedot

Materiaali	EasyUp-tapetti
Rullan pituus (m)	11,2
Leveys (m)	0,53
Kiinnitystapa	Liimaus seinälle
Kuviokohdistus	Tasakohdistus
Paloluokka	B-s1,d0
Kuviokorkeus (cm)	53
Valonkesto	Erittäin hyvä valonkesto
Pesun- ja hankauksen kesto	Pesunkestävä
Ympäristömerkintä/sisäilmaluokitus	M1
Tapetin irrottaminen	Päällyste irrotetaan kostuttamalla
Tuotemerkki	Boråstapeter

Käyttökohteet

Kuitutapetilla tapetointi on helppoa ja nopeaa, tapetti ei vaadi vettymistä ennen asentamista vaan se nostetaan suoraan seinälle levitetyn liiman päälle. Kuitutapetti on mittapysyvä, joten se ei veny tai turpoa. Tapetointi ei vaadi paljon tilaa, joten asentamisessa ei tarvita tapetointipöytää. Työskentely on siistiä, koska asentaessa käsitellään vain puhtaita ja kuivia tapettivuotia. Tapetti soveltuu käytettäväksi kaikissa sisätiloissa, paitsi kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa tiloissa. Valittuasi kuitutapetin voit olla varma, että olet valinnut erittäin hyvin kulutusta ja käyttöä kestävä tuotteen, joka pitää muotonsa ja on helppo tapetoida. Kuitutapeteista käytetään usein myös nimeä non-woven-tapetti.

Tapettien valmistamiseen käytetään ainoastaan vesipohjaisia värejä ja liimoja. Tuotteelle on myönnetty paras mahdollinen rakennusmateriaalien päästöluokka, M1. Tapetin valmistuksessa tarvittava paperi tehdään yhdessä maailman ympäristöystävällisimmistä paperitehtaista ja valmistaja istuttaa jatkuvasti puita korvaamaan käytettyjä raaka-aineita. Uskomme, että sinäkin arvostat tätä.

Asiantuntijamme neuvovat Sinua mielellään- Värisilmä auttaa!

Asennusohje

1. Tarkista, että kaikissa rullissa on sama tuote- ja eränumero. Tarkista myös, että rullat ovat ehjiä. Tarkista tapetin kuvion suunta. Jos kuvio on rullassa oikeinpäin, voit nostaa vuodan ylös suoraan rullalta. Jos kuvio ei ole rullassa oikeinpäin, katko määrämittaiset vuodat etukäteen ennen asennusta. Katso tapettirullan etiketistä kuviokohdistuksen suunta ja korkeus ennen leikkaamista. Lue aina myös tapettivalmistajan kiinnitysohje tapettirullan etiketistä. Jos havaitset virheen tapetissa, keskeytä asennus ja ota yhteys jälleenmyyjään.
2. Levitä liimaa tasaisesti seinälle telalla kahden tapettivuodan verran kerrallaan. Kiinnitä vuodat heti puskuksaumaan eli reunat vastakkain liimatulle seinälle. Varmista että ensimmäinen vuoda tulee luotisuoraan.
3. Paina tapetti kiinni seinään ja painele harjalla tai lastalla keskeltä kohti reunoja. Käytä lattia- ja kattolistojen vieressä sivellintä liiman levittämiseen.
4. Pyyhi liimatahrat välittömästi tapetin pinnasta puhtaalla ja märällä sienellä.
5. Leikkaa ylimääräinen tapetti terävää veistä ja viivainta apuna käyttäen.

Hoito-ohje

Tapetti on pesunkestävä. Mahdolliset tahrat tapetissa kannattaa poistaa heti. Kostuta tahra puhtaalla kankaalla tai sienellä käyttäen mietoa saippuavesiliuosta. Poista pesuaine pinnasta runsaalla kädenlämpöisellä vedellä, puhdasta kangasta apuna käyttäen. Kuivaa ylimääräinen vesi ja anna tapetin kuivua itseksensä. Vältä veden joutumista tapettien saumakohtiin, joissa ei ole suojaavaa pintaa.