

**REWIND R4CR ARGILLA 21X18,2**

0,46M2/KRT PORCELLANATO



R4CR



Nostalgiset kuusikulmaiset laatat ovat tehneet näyttävän paluun. Yksiväristen laattojen ohella mallistoon kuuluu kolmenlaisia kuvalaattoja, joissa nähdään geometrisia kuvioita harmaan ja ruskean eri sävyissä sekä art nouveau- henkisiä koristekuvioita. Rewind- malliston laattojen muoto mahdollistaa näyttävien mosaiikkimaisten seinäpintojen luomisen, jossa laatoitettu alue jätetään tarkoituksella epäsymmetriseksi. Jännittävä kokonaisuus saadaan myös yhdistämällä kuusikulmaisia Rewind-laattoja suorakaiteen muotoisiin laattoihin.

<https://www.youtube.com/watch?v=TM-RjKGUDRo>

**Tekniset tiedot**

Valmistustapa  
Vedenimukyky  
Käyttöalue  
Pakkasenkestävä  
Laatan nimellismitta (cm)  
Laatan paksuus  
Liukkaudenestoluokitus  
Väri vaihtelu (V)  
Kiiltoaste  
Mittatarkkuus

SFS-EN 14411 - Bla lasitettu porcellanato  
Enintään 0,5%  
Seinä- ja lattiapinnat  
Kyllä  
21x18,2  
9,5 mm  
R9  
V2 Vähäinen  
Matta  
Kaliberiluokiteltu

## Hoito-ohje

### Käyttöönottopuhdistus

Asennuksen ja saumauksen jälkeen laatan pinnalle jää kiinnitys- ja saumausainejäämiä, jotka sitovat likaa ja ovat siivousta vaikeuttava tekijä. Tämän vuoksi käyttöönottosiivous laimennetulla happo-pohjaisella puhdistusaineella on ensiarvoisen tärkeää ja tulee tehdä ennen tilan käyttöönottoa.

Laatoitettu pinta ja erityisesti sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Happopohjainen puhdistusaine levitetään kastellulle laatoitukselle ja annetaan vaikuttaa muutama minuutti. Pinta harjataan perusteellisesti. Puhdistusaine poistetaan huolellisesti (mekaanisesti tai käsin) ja huuhdellaan runsaalla vedellä.

Riittämättömästä puhdistuksesta voi jäädä tahmea ja likaa keräävä pinta. Tarvittaessa pesu toistetaan väkevämmällä liuoksella. Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Porcellanato-laatat ovat erittäin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumisasteesta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta. Puhdistusaineen liiallinen käyttö voi aiheuttaa tahmean ja likaa keräävän pinnan.

### Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävälein tehtävää tehopuhdistusta ja tahrannoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmällä vaikutusajolla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus. Rasva- ja öljyjäämät poistetaan käyttämällä alkalista puhdistusainetta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.

## Käyttökohteet

Kaikki kodin tilat. Kevyt julkinen käyttö