

**MAGNET MOSAICO MN 25X40**

1,5 M2/KRT KAAKELI



MAGNET-sarjan lämpimän beigen ja ruskean tai modernin valkoisen ja harmaan sävyt kestävät aikaa. Vähäeleisesti kuvioitujen yksiväristen laattojen tehosteeksi sopivat sarjan mosaiikkikuvioiset laatat.

Tekniset tiedot

Valmistustapa
Vedenimukyky
Laatan valmistusmitta (cm)
Laatan paksuus

SFS-EN 14411 - BIII lasitettu seinäkaakeli
Yli 10%
25 x 40
9,0 mm

Käyttökohteet

Soveltuu seinien laatoitukseen kotikäytössä sekä majoitus- ja vastaavien rakennusten märkätilojen laatoittamiseen.

Asennusohje

Oikean mosaiikkivaikutelman aikaansaamiseksi laatat tulee asentaa laattaan sopivalla limityksellä. Laattojen pystysuorien mosaiikkikuvioiden asemointi on helpompaa, kun alemman ja ylemmän laatan kuviosaumamat asetetaan kohdakkain. Koko laatoitusala ylisaumataan kuten normaalissakin laatoituksessa. Parhain lopputulos saadaan käyttämällä saumausainetta, joka on mahdollisimman lähellä valesauman väriä. Tarvittaessa tehdään koesaumaus. Saumaus suojaa laatan valesaumaa ja koko pinnan saumausväristä tulee samanlainen.

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottoisuus tehdään laatoitustyön jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Lika, joka irtoaa pinnalta, poistetaan huolellisesti. Mikäli laatan pinnalle on asennuksen jälkeen jäänyt kuivunutta saumausainetta, pestään laatan pinta happamalla erikoispuhdistusaineella, joka on tarkoitettu pinttyneiden saostumien poistoon. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Lopuksi pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä.

Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Laattoja ei suojata eikä pinnoiteta millään erityisellä aineella. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumistasasta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta

Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävälein tehtävää tehopuhdistusta ja tahrannoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmällä vaikutusajalla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus.