

Borneo esir sand mate 30x75R1,57m²/krt kaakeli

30000000000057911

8 445583 445374



Borneo-sarjan upeilla sementtiä muistuttavilla seinälaatoilla (30x75 cm) sisustat näyttävästi minkä tahansa huoneen seinät ja keittiön välitilan, ja ne on helppo yhdistää muuhun sisustukseen. Sarjan kolmesta neutraalista sävystä, White, Pearl ja Sand, on saatavilla tasapintainen ja kohokuvioitu laatta.

VINKKI: Yhdistä Borneo-sarjan särmikkäitä laattoja luonnollisiin Valkiria-sarjan laattoihin.

Tekniset tiedot

Valmistustapa
Vedenimukyky
Käyttöalue
Laatan nimellismitta (cm)
Värvaihtelu (V)
Rektifioitu
Kiiltoaste

SFS-EN 14411 - BIII lasitettu seinäkaakeli
Yli 10%
Seinäpinnat
30x75
V2 Vähäinen
Kyllä
Matta

Käyttökohteet ja ominaisuudet

Keraamisten laattojen tekniset ominaisuudet määrittävät laatan soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen. Laatan valintaan vaikuttavia ominaisuuksia ovat mm. laatan vedenimukyky, pakkasenkestävyys, kulutuksenkestävyys sekä liukkaudenkestoluokitus.

Kaakeli on lasitettu sisäseinien verhoukseen tarkoitettu keraaminen laatta. Käyttökohteina ovat kylpyhuone- ja WC-tilat sekä kuivien tilojen seinäpinnat. Kaakelit eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kohteisiin, joissa pintoihin kohdistuu kova mekaaninen rasitus.

Eurooppalaisen standardin EN 14411 mukaan laatat jaetaan niiden valmistustavan ja vedenimukyvyn mukaan eri luokkiin ja ryhmiin. Tuotteen standardi:

EN 14411 BIII GL - Lasitettu seinäkaakeli.

Tuote soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön seinäpinnoissa. Vedenimukyky yli 10%

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottosiiivous tehdään laatoitustyön jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Lika, joka irtoaa pinnalta, poistetaan huolellisesti. Mikäli laatan pinnalle on asennuksen jälkeen jäänyt kuivunutta saumausainetta, pestään laatan pinta happamalla erikoispuhdistusaineella, joka on tarkoitettu pinttyneiden saostumien poistoon. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Lopuksi pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä.

Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Laattoja ei suojata eikä pinnoiteta millään erityisellä aineella. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumistasesta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta

Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävlein tehtävää tehopuhdistusta ja tahrannoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmällä vaikutusajolla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus. Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.