

**ALP STONE GREY 10X10**

1,44 M2/KRT KLINKKERI



8 697497 178002



Näyttävän ALP STONE -laattamalliston eläväpintaiset kivikuosit vievät ajatukset kiven syleilyyn. Malliston neutraalit väri vaihtoehdot ovat lämminsävyinen mantelinvaalea Almond, vaaleanharmaa Grey ja tummakuosinen Black. Naturale pintaisia ALP STONE- laattoja on saatavana koossa 30x60cm, 60x60cm ja 10x10cm sekä 5x5cm kokoisena mosaiikkina. Sarjaa täydentää 30x60cm kokoinen puolikiillotettu laatta.

Tekniset tiedot

Valmistustapa	SFS-EN 14411 - Bib lasitettu klinkkeri
Vedenimukyky	Yli 0,5% enintään 3%
Käyttöalue	Seinä- ja lattiapinnat
Pakkasenkestävä	Ei
Laatan nimellismitta (cm)	10x10
Laatan valmistusmitta (cm)	10 x 10
Laatan paksuus	7,0 mm
Liukkaudenestoluokitus	R9

Hoito-ohje

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönotto tehdään laatoitustyön jälkeen ennen tilan käyttöönottoa. Lika, joka irtoaa pinnalta, poistetaan huolellisesti. Mikäli laatan pinnalle on asennuksen jälkeen jäänyt kuivunutta saumausainetta, pestään laatan pinta happamalla erikoispuhdistusaineella, joka on tarkoitettu pinttyneiden saostumien poistoon. Sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä kyllästämällä ne vedellä. Lopuksi pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä.

Päivittäinen ja jaksottainen puhdistus

Lasitetut laatat ovat pinnaltaan täysin tiiviitä, eivätkä ne ime likaa. Laattoja ei suojata eikä pinnoiteta millään erityisellä aineella. Säännöllinen puhdistus tehdään eripituisin aikajaksoin riippuen tilan käyttötavasta ja likaantumistasesta. Yleispuhdistukseen riittää lämmin vesi, johon lisätään tarvittaessa neutraalia tai heikosti emäksistä pesuaineliuosta

Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan määrävälein tehtävää tehopuhdistusta ja tahrannoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja pidemmillä vaikutusajoilla sekä tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.