

**SUORITUSTASOILMOITUS****DK001/DoP20130107**

1. Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla vedenimukyky  $E > 10\%$ , Ryhmä BIII, liite (Annex) K, lasitettu (GL)
2. Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla vedenimukyky  $E > 10\%$ , Laattakoot (mm): 197x197x7; 200x200x7; 200x250x7; 250x330x7,5; 200x400x8,5; 250x400x8,5; 200x500x9; 330x500x9; 200x600x9,5; 300x600x10
3. Tuotteen aiottu käyttötarkoitus:  
Keraamiset laatat seinäkäyttöön sisätiloissa
4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot:  
Hitit Seramik San. Tic. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi  
PK:43 64100  
UŞAK  
TÜRKİYE
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) AVCP 4
7. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta AVCP luokka 4 mukaisesti
9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusastot	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palokäyttäytyminen	A1 <sub>FL</sub> (CWT)	
Vaarallisten aineiden päästöt: -Kadmium -Lyijy	TS EN ISO 10545-4 NPD NPD	
Taivutuslujuus	paksuus <7,5 mm: 12N/mm <sup>2</sup> paksuus ≥7,5 mm: 15N/mm <sup>2</sup> TS EN ISO 10545-4	EN 14411:2012
Lämpöshokin kestävyys	Täyttyy TS EN ISO 10545-9	
Tartuntalujuus	>05N/mm <sup>2</sup> Sementtipohjainen kiinnitysaine Tyyppi C2 /EN12004	
Pitkäaikaiskestävyys	Täyttyy	

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Özkan PEKER, R&D Manager

UŞAK

21.06.2013