



## SUORITUSTASOILMOITUS

YK001/DoP20130107

1. Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla vedenimukyky  $0,5 < E \leq 3 \%$   
Ryhmä BI b, liite (Annex) H, lasitettu (GL)
2. Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla vedenimukyky  $0,5 < E \leq 3 \%$   
Ryhmä BI b, liite (Annex)H, lasitettu (GL)  
Laattakoot (mm):97x97x6,5; 100x100x6,5; 75x150x9; 80x330x8; 97x297x7; 197x197x7; 200x200x7; 297x297x7,5;  
330x330x8; 400x400x8,5; 425x425x8,5; 450x450x9
3. Tuotteen aiottu käyttötarkoitus:  
Keraamiset laatat sisä- ja ulkokäyttöön
4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot  
Hitit Seramik San. Tic. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi  
PK:43 64100  
UŞAK  
TÜRKİYE
6. Rakennustuotteet suoritustason arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) AVCP 4.
7. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta AVCP luokka 4 mukaisesti
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustasot	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A1 FL (CWT)	EN 14411:2012
Vaarallisten aineiden päästöt: -Kadmium -Lyijy	TS EN ISO 10545-15 NPD NPD	
Taivutuslujuus	paksuus $\geq 7,5$ mm 1100N paksuus $< 7,5$ mm 700N $> 30$ N/mm <sup>2</sup> TS EN ISO 10545-4	
Tartuntalujuus	$> 0,5$ N/mm <sup>2</sup> Sementtipohjainen kiinnitysaine Tyyppi C2 / EN 12004	
Pitkäaikaiskestävyys	Täyttyy	
Ulkokäyttö Jäätymis-sulamiskestävyys	TS EN ISO 10545- 12 Täyttyy	

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut : Özkan PEKER, R&D Manager

UŞAK

20.06.2013