

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SG 01/2013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on alhainen vedenimukyky $E \leq 0,5$ % ryhmä BI_B, Annex G, lasitettu (GL)

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Tuotenimi, valmistuspäivä ja erätedot pakkauksessa

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Keraamiset laatat seinä- ja lattialaattakäyttöön sisa- ja ulkotiloissa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:



Star-Gres Sp. z o.o.

Ceramiczna 5

26-200 Końskie, Puola

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritusfason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):

4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

8. Kun kyse on eurooppalaisen teknisen arvioinnin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

9. Ilmoitetut suoritusastot

| Perusominaisuudet | Suoritusasto | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | AI _{fl} | |
| Vaarallisten aineiden päästöt | - kadmium - 0 mg/mm ³ | |
| | - lyijy - 0 mg/mm ³ | |
| Murtokuormitus | Thickness $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N |
| | Thickness $< 7,5$ mm | ≥ 700 N |
| Taivutuslujuus | ≥ 35 N/mm ² | PN-EN 14411:2009 |
| Halkeilun kestävyys | Kestää | |
| Sidosvoima | NPD | |
| Liukastumisenesto | NPD | |
| Pakkasenkestävyys | Kestää | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Maciej Kaczorowski

Końskie, 28.06.2013