

## Geve puuöljy Strong

1.02.2016

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen kyllästetyn ja maalaamattoman puun hoitoaine, joka vähentää puun halkeilua ja tikkuuntumista; pinta hylkii vettä ja puun luonnollinen ilme säilyy. Puupintoja tulisi käsitellä puuöljyllä 1-2 kertaa vuodessa. Maalaustuoteryhmä 721.

### KÄYTTÖKOHTEET

Kyllästetty puu, ulkokalusteet, puiset pihalaatat ym.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 18-20 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 130 g/l
Riittoisuus	4-8 m <sup>2</sup> /l riippuen alustasta
Sävy	Kirkas, pähkinä, harmaa

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, harja tai sieni
Kuivumisaika, +20° C	Pölykuiva 5 h, kuiva 1 vrk kuluttua, käsittely voidaan tarvittaessa uusaa pinnan kuivuttua seuraavana päivänä.
Puhdistus	Saippuoliuoksella ja vedellä.

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Pidä astia tiiviisti suljettuna, kun se ei ole käytössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Varastointiaika	vähintään 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C - +25° C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

### VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.